



► CARATTERISTICHE GENERALI

Conforme ai requisiti essenziali delle direttive: 73/23/EC (Bassa tensione), 2004/108/EC (EMC) e successive modifiche.

Realizzato secondo le normative VDE 0580 (collaudi eseguiti sul 100% del prodotto)

► CONNESSIONI ELETTRICHE

Innesto rapido 6,3 x 0,8 (DIN 46340), 2 Attacchi di linea e 1 presa di terra.
Connettore 3 poli (EN175301-803).

► MATERIALI DI INGLOBAMENTO

PET (Polietilene tereftalato) caricato vetro (colore nero)

► CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Servizio continuo</i>	ED 100%
<i>Classe isolamento</i>	ZA30A-ZA30E: F (155°C) ZA34A-ZA34E: H (180°C)
<i>Temperatura ambiente</i>	ZA30A-ZA30E: -10°C +50°C ZA34A-ZA34E: -10°C +80°C
<i>Grado di protezione</i>	IP 65 (EN 60529) con connettore
<i>Tensioni c.c.</i>	12-24V (+10% -5%)
<i>c.a.</i>	24V/50Hz - 110V/50Hz (120V/60Hz) - 230V/50Hz (+10% -15%)
	(Altre tensioni e frequenze a richiesta e per quantità)

TIPO	ASSORBIMENTO			FORI		NOTE	PESO (kg)
	c.a. (VA)		c.c (W)	ØA	ØB		
	Spunto	Esercizio					
ZA30A	23	14	9	10,7	14,2	1	0,140
ZA30E	-	-	12				
ZA34A	23	14	9				
ZA34E	-	-	12				

► NOTE

- 1 - OMOLOGAZIONE VDE (N° 137205)
- 2 - OMOLOGAZIONE UL (N° E153691)